



# DATENFORMAT:

2000 (+ 2 mm) x 3000 (+ 2 mm)

Das Datenformat beinhalten

## 1mm/1mm/1mm/1mm

Beschnitt

(link/rechts/oben/unten).
Der Beschnit wird während der Produktion entfernt.
Dadurch werden weiße
Ränder im Endformat vermieden.

#### ENDFORMAT: 2000 x 3000 mm

Dies ist das Format des fertigen Druckproduktes.

# SICHERHEITSABSTAND: 3 mm (rundherum)

Dieser Abstand, gemessen vom Endformat, verhindert das Informationen und Texte bei Produktion Anoder Abgeschnitten werden.

### DRUCKDATEN RICHTIG ANLEGEN

- > DATEIFORMAT: **PDF Format** ohne
- Transparenzen. Bei Textelementen Schriften unbedingt einbetten.
- > FARBMODUS: CMYK Farbraum. Daten im RGB Farbmodus werden in CMYK konvertiert.
- > AUFLÖSUNG: Bilder & Grafiken mit mindestens 150 - 300 dpi verwenden.
- > SEITEN: Mehrseitige Dokumente nur in einer Datei zusenden mit **chronologisch angeordneten** Seiten.
- > GRAFIKEN: Verläufe, Hintergrundbilder, vollflächige Farben bis an den Datenformat Rand anlegen.