



#### DATENFORMAT: 700 (+ 6 mm) x 100

700 (+ 6 mm) x 1000 (+ 6 mm)

Das Datenformat beinhalten

# 3mm/3mm/3mm/3mm

Beschnitt

(link/rechts/oben/unten).
Der Beschnit wird während
der Produktion entfernt.
Dadurch werden weiße
Ränder im Endformat
vermieden.

### ENDFORMAT: 700 x 1000 mm

Dies ist das Format des fertigen Druckproduktes.

# SICHERHEITSABSTAND: 6 mm (rundherum)

Dieser Abstand, gemessen vom Endformat, verhindert das Informationen und Texte bei Produktion Anoder Abgeschnitten werden.

# DRUCKDATEN RICHTIG ANLEGEN

- > DATEIFORMAT: **PDF Format** ohne
- Transparenzen. Bei Textelementen Schriften unbedingt einbetten.
- > FARBMODUS: CMYK Farbraum. Daten im RGB Farbmodus werden in CMYK konvertiert.
- > AUFLÖSUNG: Bilder & Grafiken mit mindestens 150 - 300 dpi verwenden.
- > SEITEN: Mehrseitige Dokumente nur in einer

  Datei zusenden mit chronologisch

  angeordneten Seiten.
- > GRAFIKEN: Verläufe, Hintergrundbilder, vollflächige Farben bis an den Datenformat Rand anlegen.